

piek Design: Sebastian David Büscher

piek Design: Sebastian David Büscher

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75) inkl.
Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Klarglas

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmbare

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75)
incl. safety plug ready
to connect

movable


material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
clear glass

protection class:
IP65

light direction:



piek 25



Farbe
colour

anthracite
RAL 7016

Art.-Nr.
item no.

92071-27-AN

Systemleistung
system performance

6 W/220 lm

cool brown

92071-27-CB


6 W/220 lm

deep black
RAL 9005

92071-27-BL

6 W/220 lm

piek 50



anthracite
RAL 7016

92070-27-AN

6 W/220 lm

cool brown

92070-27-CB


6 W/220 lm

deep black
RAL 9005

92070-27-BL

6 W/220 lm

piek 100



anthracite
RAL 7016

92072-27-AN

6 W/220 lm

cool brown

92072-27-CB

6 W/220 lm

deep black
RAL 9005

92072-27-BL

6 W/220 lm

Größe in mm
size in mm

+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails
connection with IP44.de connect as an option. product details